

# MASILLA AL USO EXTERIOR

## FICHA TÉCNICA

GRUPO: USO ESPECÍFICO

CÓDIGO: C5530

### DESCRIPCIÓN

Masilla a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la reparación de albañilería, enlucidos, tapa-grietas y, nivelación en soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón, etc. En interior o exterior.

### PROPIEDADES

- Se extiende con facilidad.
- Secado rápido.
- Se aplica sobre cemento, ladrillo, bloques, hormigón, etc.
- Fácil lijado.
- Disimula parches y reparaciones en fachadas o muros.
- Reforzado con Fibra de vidrio.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Cemento, cargas minerales, resinas sintéticas y aditivos.
Color	Blanco.
Granulometría	<300µm
PH	>8,5
Espesor	Máx. 10 mm.
Adherencia	>6 Kg/cm <sup>2</sup>
Rendimiento	1kg/m <sup>2</sup> en una superficie de 1 mm de grosor.
Tiempo de secado	Aprox. 48h a 20°C
Tiempo de trabajo	Aprox. 4h a 20°C
Limpieza	Agua.
Aplicación	Manual con espátula o llana.

## APLICACIÓN

Se aplica a espátula o llana sin esfuerzo ya sea rellenando las grietas o enluciendo. De esta forma se van cubriendo los grandes desperfectos de la pared, dejando buenos acabados. Si han quedado imperfecciones, se pueden repasar transcurrido un espacio de tiempo de 3-4 horas desde su aplicación, puede variar según condiciones ambientales. Se puede lijar fácilmente, obteniendo una superficie de gran dureza, blancura y extraordinaria adherencia, obteniendo así una superficie perfecta para su posterior pintado.

## CONSEJOS DE APLICACIÓN

- Plaste Exterior blanco para trabajos de reparación de albañilería sin encofrado: enlucido, tapa agujeros, tapa grietas y nivelación.
- El soporte debe ser firme y consistente. Debe estar seco y limpio, libre de polvo, grasas, eflorescencias, restos de desencofrantes y cualquier otra sustancia que reduzca la adherencia.
- Se puede aplicar sobre fondos sanos, limpios y sólidos de hormigón, ladrillo, bloque y pinturas, siempre que estén en buen estado.
- En general, es aconsejable aplicar un fijador para evitar diferencias en los tonos de color al pintar.
- NO aplicar sobre soportes de yeso.
- NO mojar los soportes antes de aplicar.
- NO volver a batir la masilla una vez que empiece a fraguar.
- Esperar 48h después de su aplicación para poder lijar y/o pintar (los tiempos de secado varían en función de las condiciones ambientales, espesor de aplicación y naturaleza del soporte).
- Puede colorearse con colorantes para cemento.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### Advertencias

No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente y/o capilar. No aplicar en superficies en las que el agua pueda discurrir de forma permanente o pueda quedar estancada. No aplicar sobre soportes degradados o inconsistentes. No utilizar sobre superficies horizontales o inclinadas expuestas al agua de lluvia. No utilizar sobre superficies metálicas, madera, plástico o sobre soportes deformables. Proteger la fachada frente a la radiación solar directa, lluvia y vientos fuertes. Los tiempos de secado y recubrimiento son orientativos, dependen del soporte, espesor y las condiciones ambientales. Temperatura del soporte: entre 5 y 35 °C. Temperatura de aplicación: entre 5 y 35 °C.

### Tiempo de almacenaje

En envase original cerrado y aislado de la humedad ya que es un material higroscópico. Máximo 1 año. Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento. Una vez abierto el envase, consumir de manera rápida.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, condiciones y circunstancias de su aplicación.

