

FLEXIMUR ELÁSTICO ANTIFISURAS



FICHA TÉCNICA

GRUPO: REVESTIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Revestimiento elástico a base de copolímeros acrílicos fotoreticulables y aditivos especiales para la decoración y protección de fachadas, resuelve los problemas de fisuras en las fachadas. Forma una película muy elástica, que penetra, cubre las fisuras, grietas y resiste perfectamente los movimientos de éstas sin volverse a fisurar. Con tecnología STOP MOSS (biocida encapsulado). INDICADO PARA: Decoración, protección de fachadas y muros al exterior. Alta resistencia y durabilidad frente a radiación solar (UV), temperaturas extremas, lluvia, suciedad ambiental, proliferación de moho y microorganismos, carbonatación en superficies de hormigón y envejecimiento prematuro de la pintura.

PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Resistente al moho.
- Extraordinaria elasticidad.
- Autoreticulable por ultravioleta.
- Excelente permeabilidad al vapor de agua.
- No se agrieta.
- Excelente solidez a la luz.
- Resistente a la intemperie: lluvia, polvo, humos industriales, alcalinidad del cemento, etc.
- Color blanco inalterable. No amarillea. Acabado mate.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conforme UNE-EN 15824 -

Vehículo fijo:
Pigmentos:
Disolvente:
Color:
COV:
Contenido en sólidos:
Densidad:
Viscosidad:
Secado:
Repintado:
Rendimiento teórico aprox/mano
Rendimiento recomendado:

Resina acrílica fotoreticulable.
Pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie.
Agua.
Blanco inalterable, acrílica pura.
15g./L.
Color Blanco 51% en volumen. Resto de colores entre 49-52%
Color Blanco 65% en peso. Resto de colores 60-64%.
Color Blanco 1'40 Kg./L. Resto de colores entre 1'4-1'5Kg./L.
1h.
4-6 horas.
10-13m²/L.
Fisuras hasta 1 mm: 0,3 L/m²
Espesor de película seca: E2 (entre 50 y 100 micras, según norma UNE-EN 1062-1) calculado para un rendimiento medio a dos manos para el blanco (ver Características Técnicas). Este dato puede variar según el color escogido.
Certificado de resistencia a la fisuración según norma UNE-EN 1062-7 : A3 (23°C). Absorbe microfisuras de hasta 1mm.

Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1)

Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1) **Lavabilidad:** Clase 1 (según Norma UNE-EN 13300). Con conservante antimoho

Nivel de brillo: Extramate(según norma 13300, a 85° la reflectancia <5)

Brillo: G3 (mate, según norma UNE-EN 1062-1)

Espesor de película seca: E2 (entre 50 y 100 micras, según norma UNE-EN 1062-1) calculado para un rendimiento medio a dos manos para el blanco.

Opacidad: Clase 1 para el blanco (según Norma UNE-EN 13300).

Permeabilidad al dióxido de carbono: C1 (anticarbonatación) (según norma UNE-EN 1062-1)

MODO DE EMPLEO

Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando las partículas sueltas de la pared. En caso de soportes difíciles con restos de cal, polvo suelto, moho, etc., es conveniente preparar las paredes interiores con fijador Acrílico **ACRIFIX** y en exteriores con **FIXAMUR** al disolvente para fijar los soportes.

Es recomendable dar dos manos para la aplicación, diluyendo con agua en una proporción de un 10% a un 20% para la primera mano. Para la segunda mano, diluir de un 5% a un 10%. Ha de aplicarse con rodillo de hilo, brocha o equipo de presión.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se fabrica en color blanco y base neutra (Para máquina mix). Colores bajo pedido.

FORMATOS: 4LTS, 15LTS.

Estabilidad al almacenamiento:

- 7 días a 50°C: Correcta.
- Al resguardo sin abrir: Un año.

No aplicar si se prevé riesgo de lluvia antes de dos horas después de la aplicación del producto, no es conveniente aplicarlo a pleno sol en días especialmente calurosos.

NORMAS DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación:

Máxima humedad relativa:

Útiles de Aplicación:

Entre 5 y 40°C.

85%.

Brocha/Rodillo

Disolvente: Agua

Dilución: 10-20%

Pistola airless

Disolvente: Agua

Dilución: 10-30%

Limpieza de útiles: Agua

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Gestión de residuos

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Tiempo de almacenaje

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos. Conservar en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco. Tiempo de almacenamiento: 12 meses en condiciones adecuadas.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para aplicar la información contenido en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, condiciones y circunstancias de su aplicación.



PINTURAS
fraycar

FÁBRICA: Avda. Ciudad de Alicante, nº 23. (Ctra. Nac. 332, Km. 254'2) 46410 Sueca (Valencia). España. Tel. 96 171 16 72 - Fax 96 171 27 94

OFICINAS: Avda. 25 de Abril, nº 51, Bajo. 46410 Cullera (Valencia). España. Tel. 96 172 13 00 (5 Líneas). Fax. 96 173 14 82