

PINTURA PARA BALUSTRADAS

PRODUCTO MINERAL AUTOLIMPIABLE

FICHA TÉCNICA

GRUPO: PRODUCTOS ESPECIALES

CÓDIGO: C229

Versión 1 - 02-05-2026

DESCRIPCIÓN

Revestimiento al agua de altas prestaciones, formulado especialmente para balustradas y elementos de obra. Proporciona una protección duradera frente a agentes climáticos y ambientales como la radiación UV, temperaturas extremas, humedad, lluvia, suciedad, microorganismos y moho. Su aplicación es sencilla y el acabado resulta resistente y decorativo, contribuyendo a conservar las superficies en óptimas condiciones durante más tiempo.

PROPIEDADES

- EXCELENTE ADHERENCIA
- SECADO RÁPIDO
- ACABADO DURADERO
- ALTA COBERTURA
- TRANSPIRABLE Y LAVABLE
- PROTECCIÓN AL MOHO
- RESISTENTE AGENTE CLIMÁTICOS

USOS

Superficies de albañilería: hormigón, cemento, ladrillo y prefabricados, tanto verticales como horizontales: paredes, fachadas, balustradas... Barandillas de obra, de piedra, hormigón, cemento, cal y ladrillo. Interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conforme UNE-EN 15824

Densidad

Rendimiento

Secado a 20°C 60 % HR

Repintado a 20°C 60% HR

COV

a 20°C 1.50 ±0.02 g/mL.

Entre 10 y 12 m²/L por mano.

Al tacto 60 minutos.

Repintado 3-4 horas

0,6g/L

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de pinturas o barnices antes de aplicar. Eliminar posibles restos de materiales mal adheridos o pinturas desconchadas. Si las superficies están contaminadas con mohos o algas, lavarlas y desinfectarlas previamente.

- El producto puede ser aplicado a brocha, pincel, rodillo o pistola.
- El producto viene listo para su uso y se aplica sin diluir.

No necesita añadir agua, solo si precisa por las altas temperaturas. Hasta un máximo de lo indicado para favorecer la aplicación:

- Brocha 0-10%
- Rodillo 0-10%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.

Gestión de residuos

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobre coste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

Tiempo de almacenaje

Conservar en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco. Tiempo de almacenamiento: 12 meses en condiciones adecuadas.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, condiciones y circunstancias de su aplicación.

